

ПВХ Пленка DLC 3640 ●

Мономерная самоклеящаяся ПВХ-плёнка с прозрачным клеем. Толщина 80 мкм и европейская формула сырья обеспечивают стабильную геометрию, прочность и надёжность при монтаже.



Европейская формула сырья – высокая белизна, стабильность размеров, прочность на разрыв.



Усиленный клей – держит даже на сложных и слегка текстурных поверхностях.



Подложка, которая не боится воды – не разбухает, не пушится, легко снимается даже при мокром монтаже.



Сохраняет геометрию – минимальная усадка при печати, хранении и эксплуатации.

Технические характеристики

Пленка	Толщина пленки, мкм	80
	Цвет пленки	Белая/прозрачная
	Вес готового материала, г/м ²	270±20
	Прочность на разрыв, N/25	45 (продольное) 40 (поперечное)
	Растяжение при разрыве, %	200 (продольное) 140 (поперечное)
	Устойчивость к усадке, мм	0,5
Клей	Тип	Постоянный прозрачный акриловый
	Начальная адгезия 20 мин, N/25	10
	Конечная адгезия 24 ч, N/25	15
Подложка	Тип	Бумага с двусторонним PE и силиконовым покрытием
	Плотность, г/м ²	140

Срок эксплуатации пленки – 2 года